

RFC 5064 : The Archived-At Message Header Field

Stéphane Bortzmeyer
<stephane+blog@bortzmeyer.org>

Première rédaction de cet article le 22 décembre 2007

Date de publication du RFC : Décembre 2007

<https://www.bortzmeyer.org/5064.html>

Un court et simple RFC, pour normaliser un nouvel en-tête dans les messages du courrier électronique, en-tête qui donne l'URI où on peut trouver une version archivée de ce message.

Pourquoi un tel en-tête? Si on a le message, on n'a pas besoin de l'URI de référence, non? Mais en fait, on a souvent besoin de passer, non pas le message mais une référence au message, par exemple parce qu'on a repéré une discussion intéressante sur une liste et qu'on veut donner une référence stable à cette discussion (la section 3.3 détaille ce besoin).

Voici un exemple de cet en-tête, pour le message qui annonce l'approbation de cette norme par l'IESG :

```
From: The IESG <iesg-secretary@ietf.org>  
To: IETF-Announce <ietf-announce@ietf.org>  
Subject: Protocol Action: 'The Archived-At Message Header Field' to Proposed Standard  
Date: Mon, 10 Sep 2007 19:20:22 -0400  
Archived-At: <http://www1.ietf.org/mail-archive/web/ietf-announce/current/msg04069.html>
```

L'un des principaux utilisateurs de ce RFC devrait être l'IETF elle-même, qui accorde une grande importance à la disponibilité en ligne des archives de toutes ses listes de diffusion, afin qu'on puisse voir pourquoi tel choix a été fait dans une norme et qui l'a défendu. On va donc guetter les premières mises en œuvre de ce côté.